

SYSTÈME DE BROCHAGE 150

Le système de brochage 150C de Duplo se distingue par son design ultra compact et sa productivité élevée. Il constitue la solution idéale d'assemblage et de brochage entièrement automatisés. Le système de brochage 150C peut être raccordé à une ou deux tours d'assemblage DSC-10/20 en ligne avec le système de brochage et de massicotage 150. Très convivial, ce système convient idéalement à la production efficace et économique de travaux à faibles et moyens volumes. Il est conçu pour répondre aux besoins des imprimeurs offset et numériques modernes..



DBM-150, DBM-150T

Format des livrets	Agrafage à cheval et pliage : Longueur : 210 à 450 mm Agrafage latéral (en option) : Longueur : 180 à 231 mm
Type de papier	Papier de qualité : 64 à 127,9 g/m ² Papier couché : 104,7 à 127,9 g/m ² Couverture : papier de qualité, couché jusqu'à 300 g/m ²
Épaisseur d'agrafage	Papier de qualité : jusqu'à 2,5 mm (25 feuilles maximum) Papier couché : jusqu'à 2,0 mm (20 feuilles maximum)
Vitesse de traitement max.	2 400 jeux/heure
Agrafeuse	ISABERG RAPID R952
Largeur d'agrafage	70, 108, 160, 258 et 276 mm
Largeur de coupe de chasse	1 à 20 mm
Capacité de massicotage	4 à 50 feuilles
Capacité d'agrafage	5 000 agrafes par cartouche
Fonction de détection	Bourrage papier (zone d'alimentation, zone de taquage, zone d'éjection), cartouche d'agrafes presque vide, détection du kit d'agrafage en coin et latéral, ouverture/fermeture du capot, erreur de position d'arrêt du massicot, surcharge du moteur, écart des rouleaux de pliage
Panneau de commande	Panneau de commande LCD (DBM-150)
Niveau sonore	Équivalent continu ANiveau de pression sonore pondéré : 75,2 Niveau de pression sonore : 92,5 (mesuré à 1 m de distance du panneau de commande et à 1,5 m du sol)
Alimentation électrique	120 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation	DBM-150 : 130 W, 1,2-0,7 A DBM-150 + DBM-150T : 230 W, 2,2-1,1 A
Poids net	137 kg

DBM-150, DBM-150T

Nombre de plateaux	10, 20
Capacité des plateaux	35 mm
Détection	Double alimentation, feuille manquante, bourrage papier, plateau vide
Vitesse	Assemblage : jusqu'à 7 200 jeux par heure
Système d'alimentation	Courroie à aspiration avec séparation des feuilles par air
Autres fonctionnalités	Panneau de commande à écran tactile couleur, mode bloc, mode attente, insertion d'intercalaires, unité de remariage manuel
Dimensions (LxPxH)	745 x 780 x 1 708 mm
Alimentation/consommation	230 V, 50 HZ, 4,5 A
Poids net	293 kg

Kit d'agrafage en coin et latéral

Format papier	200 x 180 - 320 x 231 mm
Nombre de feuilles	Papier de qualité : 2 - 25 feuilles (81,4 g/m ² , A4 SEF ou LTR) Papier couché : 2 - 20 feuilles (127,9 g/m ² , A4 SEF ou LTR) * 2
Épaisseur maximale des livrets	Papier de qualité : 2,5 mm * Papier couché : 2,0 mm
Vitesse de traitement	2 400 jeux/h (A4 ou LTR, 81,4 g/m ² , 10 feuilles)